

# DHP 20



**Nowy produkt**



**DHP 20**



- Wbudowana pompa wody
- Wbudowany higrostat
- Możliwość piętrowania
- Praktyczny uchwyt na przewód zasilający
- Łatwy transport - koła i wysuwany uchwyt
- Higrostat mechaniczny
- Wytrzymała obudowa z tworzywa formowanego rotacyjnie
- Wysoka efektywność
- Licznik roboczogodzin
- Opcjonalnie możliwość podłączenia przewodu giętkiego do suchego powietrza

## Aksesoria dodatkowe



Przewód giętki, 5m, Ø10cm - 1250108



Adaptor do podłączenia przewodu giętkiego - 1306539



Kompaktowy i lekki



Wysuwany, wygodny uchwyt



Panel sterowania

Specyfikacja	Jedn.	DHP 20
Wydajność (30°C/80% RH)	l/24h	16
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	375
Zakres temperatur pracy	°C	5-32
Zakres wilgotności podczas pracy	%	30-90
Zużycie energii	W	395
Zasilanie	V/Hz	220-240/1ph/50
Czynnik chłodniczy		R1234yf
Poziom hałasu	dB(A)	60
Kompresor		Rotacyjny
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys)	mm	360 x 330 x 490
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	410 x 420 x 570
Waga netto/brutto	kg	21
Paleta	szt.	18
Podwójne napięcie		Nie